




NUMINOS® S | CL, PHASE

NUMINOS® S CL, PHASE, plafonnier, 4000 K, 8 Watt, Variateur en fin de phase, 36°, noir mat

La NUMINOS® S CL, PHASE est un luminaire de plafond cylindrique adapté à une utilisation en intérieur. Il offre une puissance lumineuse de 1100 lumens avec une température de couleur de 4000 K et un angle de diffusion de 36°. Le luminaire est équipé d'une gradation par coupure de phase, permettant un réglage simple de l'intensité lumineuse. Le boîtier est en aluminium, finition noir mat. Avec un diamètre de 6,5 cm et une hauteur de 16,2 cm, le luminaire est de conception compacte. La classe de protection IP20 le destine aux espaces intérieurs secs. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093752



Réf.	1004139
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	128
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	128.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	128.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat