



## Projecteurs LED



### Caractéristiques

- LED couleur de lumière blanc neutre 4000K
- Corps aluminium et diffuseur en polycarbonate
- IP65 : protégé contre toute infiltration de poussières et contre les jets d'eau de toutes directions à la lance
- Kit de fixation fourni

#### • 800lm 10W 88x115x56mm

Blanc Réf. 358110

Noir Réf. 358120

#### • 1600lm 20W 95x131x60mm

Blanc Réf. 358210

Noir Réf. 358220

#### • 2500lm 30W 121x159x69mm

Blanc Réf. 358310

Noir Réf. 358320

#### • 4200lm 50W 145x190x69mm

Blanc Réf. 358510

Noir Réf. 358520

#### • 6400lm 80W 169x224x78mm

Blanc Réf. 358810

Noir Réf. 358820




IP65



### Usage

Installation à l'extérieur pour l'éclairage d'une entrée, allée de garage...  
Connecteur rapide intégrée pour une installation facile.

### Points forts



Dirigez la lumière selon vos besoins de votre projecteur grâce à son diffuseur et son support de fixation orientable

**FULL SCREEN** : éclairage plein écran, lumière non éblouissante et homogène sur toute la surface du diffuseur (traité anti UV).

Support de fixation orientable



Connecteur rapide



- Descriptif et notice en 10 langues
- Boîte en carton recyclable
- QR code (accès direct à la fiche produit complète sur notre site tibelec.fr)

### Packaging

**Boîte à poser** 100x125x70mm, 105x140x75mm, 130x170x85mm, 155x200x87mm, 180x235x95mm

**Unité de vente**

2/4pcs