




NUMINOS® L | CL, PHASE

NUMINOS® L CL, PHASE, plafonnier, 4000 K, 20 Watt, Variateur en fin de phase, 24°, noir mat

La NUMINOS® L CL, PHASE est un luminaire de plafond en saillie de forme cylindrique, adapté à une installation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 2600 lumens avec une température de couleur de 4000 K et un angle de diffusion de 24°. Le luminaire est équipé d'un gradateur à coupure de phase, permettant un contrôle simple de l'éclairage. Le boîtier est en aluminium avec une finition noir mat. Avec un diamètre de 10 cm et une hauteur de 21,3 cm, il présente des dimensions compactes. La classe de protection IP20 le rend adapté aux zones intérieures sèches. Sa durée de vie est prévue pour 50 000 heures.



Source lumineuse

2093757



Réf.	1004330
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat