




NUMINOS® S | CW, DALI

NUMINOS® S CW, DALI, plafonnier, 4000 K, 7,8 Watt, DALI, 24°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® S est un luminaire de plafond en surface, adapté à l'installation en intérieur. Il présente une forme cylindrique avec un diamètre de 6,5 cm et une hauteur de 14,5 cm. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate. Le luminaire produit une lumière de couleur 4000 K avec un flux lumineux de 1100 lumens et un angle de diffusion de 24°. La gradation s'effectue via DALI 2 ou technologie tactile. Le luminaire dispose d'un indice de protection IP20 et d'une durée de vie déclarée de 50 000 heures. Le montage se fait en version en surface, avec un cache-plat de forme ronde.



Source lumineuse

2093752



Réf.	1004406
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	187.0
Hauteur du courant d'appel	2.43 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat