




NUMINOS® L | PD, PHASE

NUMINOS® L PD, PHASE, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 2700 K, 20 Watt, 36°, Variateur en fin de phase, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® L PD PHASE est une suspension adaptée à une utilisation en intérieur, par exemple dans les bureaux, les halls d'accueil ou les espaces résidentiels. Elle présente une forme cylindrique avec un diamètre de 10 cm et une hauteur de 21,3 cm, avec une longueur de suspension de 250 cm. Le luminaire est équipé d'une source lumineuse LED offrant un flux lumineux de 2300 lumens, une température de couleur de 2700 K et un angle de diffusion de 36°. La gradation s'effectue par coupure de phase (Trailing Edge). Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, avec une finition mate blanche et mate noire. Le cache-rosace est de forme ronde. Le luminaire est classé IP20 et possède une durée de vie déclarée de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093865



Réf.	1004343
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond suspendu,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat