




## NUMINOS® XL

**NUMINOS® XL PD, DALI, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 3000 K, 27 Watt, 24°, DALI, blanc mat / noir mat**

La NUMINOS® XL PD est un luminaire suspendu cylindrique, particulièrement adapté à l'éclairage des espaces intérieurs. Elle dispose d'une longueur de suspension de 250 cm et d'un diamètre de 12 cm, ce qui la rend compatible avec différentes hauteurs et configurations de pièces. Le luminaire est équipé d'une technologie LED offrant un flux lumineux de 3550 lumens avec une température de couleur de 3000 K et un angle de diffusion de 24°. Avec une puissance de 27 watts, elle fournit une source lumineuse efficace. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Le luminaire est doté d'une fonction de gradation DALI 2 et tactile, permettant un contrôle flexible de la lumière. Le degré de protection IP20 convient à une utilisation en intérieur sec. La forme ronde du cache-support facilite une installation simple et sécurisée au plafond.



### Source lumineuse

2093861



|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                     | 1005786            |
| Lampes incluses                          | No                 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                  |
| Code IP                                  | IP20               |
| Montage                                  | En saillie         |
| Détails de montage                       | Plafond suspendu,  |
| Variable                                 | true               |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI 2Touch        |
| Nombre de câblages en continu            | 58                 |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~ 50/60Hz |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA             |
| Classe de protection                     | I                  |
| Puissance en watts                       | 28 W               |
| Température ambiante minimale            | -20°C              |
| Température ambiante maximale            | 50°C               |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 58.0               |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 58.0               |
| Hauteur du courant d'appel               | 2.83 A             |
| Durée du courant d'appel                 | 188 µs             |
| Angle de rayonnement                     | 24°                |
| Coloris                                  | blanc/blanc        |
| IRC                                      | 90                 |
| UGR ≤                                    | 16                 |
| Données LXXBXX                           | L90B10             |
| Durée de vie                             | 50 000 h           |
| Risk Group                               | 1                  |
| Hauteur                                  | 25.8 cm            |
| Diamètre                                 | 12 cm              |

## Accessoires

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL, anneau frontal, blanc                           |
| 1008147 | NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat     |
| 1008143 | NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat |