NUMINOS® M | CL, DALI

NUMINOS® M CL, DALI, plafonnier, 2700 K, 13 Watt, DALI, 36°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® M CL est un luminaire de plafond cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre une puissance lumineuse de 1750 lumens avec une température de couleur de 2700 K et un angle de diffusion de 36°. Le luminaire est équipé d'un système de gradation DALI 2 et tactile, permettant un réglage flexible du niveau d'éclairage. Le boîtier est en aluminium et disponible en blanc mat ou noir mat. Avec un diamètre de 8,5 cm et une hauteur de 18,5 cm, il présente une forme compacte. La classe de protection IP20 le rend adapté aux zones intérieures sèches. La durée de vie est estimée à 50 000 heures.



Source lumineuse

2093865	A G D

Réf.	1004511
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	94
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	94.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	94.0
Hauteur du courant d'appel	2.75 A
Durée du courant d'appel	190 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006168	NUMINOS® M, anneau frontal, blanc
1008145	NUMINOS® M, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008141	NUMINOS® M, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat