




NUMINOS® M | CL, PHASE

NUMINOS® M CL, PHASE, plafonnier, 4000 K, 14 Watt, Variateur en fin de phase, 24°, blanc mat / noir mat

Le plafonnier NUMINOS® M SPOT est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à l'éclairage ciblé des espaces de vie et de travail. Avec une puissance de 14 watts, il produit une intensité lumineuse de 1950 lumens à une température de couleur de 4000 K, offrant une lumière blanc neutre. Le faisceau lumineux est focalisé avec un angle de diffusion de 24°, idéal pour un éclairage d'accentuation. Le boîtier, en aluminium et polycarbonate, présente une forme cylindrique avec un diamètre de 8,5 cm et une hauteur de 16,5 cm. Le montage s'effectue en plafonnier apparent. Le luminaire est équipé d'une gradation par coupure de phase et bénéficie d'un indice de protection IP20. Sa durée de vie est indiquée à 50 000 heures.



Source lumineuse

2093757



Réf.	1004214
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006168	NUMINOS® M, anneau frontal, blanc
1008145	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008141	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat