




NUMINOS® XL

NUMINOS® XL CL, DALI, plafonnier, 3000 K, 27 Watt, DALI, 24°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® XL CL est un luminaire de plafond cylindrique conçu principalement pour une utilisation en intérieur. Il convient aux applications nécessitant une distribution lumineuse dirigée avec un angle de diffusion de 24°. Le luminaire offre une température de couleur de 3000 K et génère une intensité lumineuse de 3550 lumens pour une consommation électrique de 27 watts. Le boîtier est en aluminium et disponible en blanc mat ou noir mat. Le montage se fait en saillie au plafond. Le luminaire est équipé d'un gradateur DALI 2 et tactile, permettant un contrôle flexible du niveau d'éclairage. Le degré de protection est IP20, ce qui autorise une utilisation dans des espaces intérieurs protégés. Avec une hauteur de produit de 25,8 cm et un diamètre de 12 cm, il est compact et adapté à diverses tâches d'éclairage.



Source lumineuse

2093861



Réf.	1005768
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	58
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	28 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	58.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	58.0
Hauteur du courant d'appel	2.83 A
Durée du courant d'appel	188 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	25.8 cm
Diamètre	12 cm

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL, anneau frontal, blanc
1008147	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008143	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat