

DHF 13 C

PRODUKT-NR.: 074301

Engagieren Sie einen wahren Leistungsträger Er überzeugt Sie mit Leistung: Dieser Kompakt-Durchlauferhitzer verfügt über zwei Leistungsstufen – und Sie müssen sich nicht mal aktiv für eine entscheiden. Ganz automatisch schaltet das Gerät in die passende Stufe, abhängig von der Durchflussmenge. Ihr Bedarf ist für dieses hydraulisch gesteuerte Modell also die treibende Kraft.



Die wichtigsten Merkmale

Installation mit handelsüblichen Armaturen möglich

Für Gebiete mit weichem Wasser

Breites Leistungsspektrum

Ideal für Einbausituationen mit Unterputzanschluss geeignet



Typ	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C
Bestell-Nr.	074301	074302	074303
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	13.2 kW	15 kW	18 kW
Nennstrom	19.5 A	21.7 A	26 A
Absicherung	20 A	25 A	32 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Netzanschluss	3/PE	3/PE	3/PE
Wasseranschluss	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Höhe	370 mm	370 mm	370 mm
Breite	220 mm	220 mm	220 mm
Tiefe	130 mm	130 mm	130 mm
Gewicht	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg
Energieeffizienzklasse	B	B	B

Technische Daten

Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	13.2 kW	15 kW	18 kW
Nennstrom	19.5 A	21.7 A	26 A
Absicherung	20 A	25 A	32 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Netzanschluss	3/PE	3/PE	3/PE
Wasseranschluss	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Ein	>3.0 l/min	>3.0 l/min	>3.9 l/min
Höhe	370 mm	370 mm	370 mm
Breite	220 mm	220 mm	220 mm

Tiefe	130 mm	130 mm	130 mm
Gewicht	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg
Energieeffizienzklasse	B	B	B



Typ	DHF 21 C
Bestell-Nr.	074304
Nennspannung	400 V
Nennleistung	21 kW
Nennstrom	30.4 A
Absicherung	32 A
Frequenz	50/60 Hz
Netzanschluss	3/PE
Wasseranschluss	G 1/2 A
Höhe	370 mm
Breite	220 mm
Tiefe	130 mm
Gewicht	4,10 kg
Energieeffizienzklasse	B

Technische Daten

Nennspannung	400 V
Nennleistung	21 kW
Nennstrom	30.4 A
Absicherung	32 A
Frequenz	50/60 Hz
Netzanschluss	3/PE
Wasseranschluss	G 1/2 A
Ein	>4.4 l/min
Höhe	370 mm
Breite	220 mm

Tiefe	130 mm
Gewicht	4,10 kg
Energieeffizienzklasse	B

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de