



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L168 x I90 x H89 mm
Découpe	83 x 160 mm
Poids net	1,28 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	36 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	1,2 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L10 x I18 x H18 cm
Poids brut unitaire	1,6 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 185 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	24 °
UGR **	< 12
IRC	> 90
SDCM	< 3
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	18 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	30-40 VDC
Courant	220 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

DownRay Encastré Orientable ZAMBELIS 2x9W DESIGN Noir Sablé Avec Driver 25363

Références : ZAM.25363

18 W. L168 x I90 x H89 mm. IP20. L70B50 30 000 heures. 1 185 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L168 x I90 x H89 mm. IP20. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 185 lm. L70B50 30 000 heures. 24 °. UGR < 12. IRC > 90. SDCM < 3

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 36 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25363	DownRay Encastré Orientable ZAMBELIS 2x9W DESIGN Noir Sablé Avec Driver 25363	Switch 2700-3000-4000K	24 °	1 008 - 1 185 lm	1

PHOTOS PRODUITS

