NUMINOS® XL

NUMINOS® XL CL, DALI, plafonnier, 2700 K, 27 Watt, DALI, 60°, noir mat

Le plafonnier NUMINOS® XL CL avec gradation DALI est conçu pour une utilisation en intérieur. Il présente une forme cylindrique et offre un flux lumineux de 3150 lumens avec une température de couleur de 2700 K. Le luminaire est doté d'un boîtier en aluminium noir mat et d'un angle de diffusion de 60°. Avec une hauteur de 25,8 cm et un diamètre de 12 cm, il permet une installation peu encombrante. Le contrôle s'effectue via DALI 2 et la technologie tactile. La classe de protection IP20 rend ce luminaire adapté aux espaces intérieurs protégés. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093865	A G D

Réf.	1005761
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	58
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	28 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	58.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	58.0
Hauteur du courant d'appel	2.83 A
Durée du courant d'appel	188 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Hauteur	25.8 cm
Diamètre	12 cm

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL, anneau frontal, blanc
1008147	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008143	NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat