



## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions                    | Ø600 x H2070 mm                     |
| Découpe                       | -                                   |
| Poids net                     | 3,2 kg                              |
| IP                            | IP20                                |
| IK                            | IK02                                |
| Traitements spécifiques       | Aucun                               |
| Température de fonctionnement | -                                   |
| Utilisation                   | Intérieure                          |
| Environnement d'installation  | Point de vente, bureau, résidentiel |
| Modes d'installation          | -                                   |
| Diffuseur                     | Opale                               |
| Matériau principal            | Aluminium                           |
| Couleur dominante             | Noir                                |
| Couleur précise               | Noir Mat                            |

## RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Normes                              | CE, RoHS                   |
| Tenue au fil incandescent           | -                          |
| Eligibilité CEE                     | Non                        |
| Impact carbone (cycle de vie total) | 93,33 kgCO <sub>2</sub> eq |
| Impact carbone (par heure)          | 1,87 gCO <sub>2</sub> eq/h |
| PEP disponible                      | Non                        |

## CONDITIONNEMENT

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Dimensions packaging unitaire  | L66,5 x l11 x H66 cm |
| Poids brut unitaire            | 4 kg                 |
| Dimensions packaging extérieur | -                    |
| Poids brut packaging extérieur | -                    |
| Nombre de produits contenus    | -                    |

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Technologie                      | LED           |
| Flux lumineux                    | 1 959 lm      |
| Rendement en sortie de luminaire | 70 lm/W       |
| Durée de vie (Source L80B50) *   | 50 000 heures |
| Angle                            | -             |
| UGR **                           | -             |
| IRC                              | > 80          |
| SDCM                             | -             |
| Risque photobiologique           | -             |
| Classe énergétique source        | G             |

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Alimentation          | Interne       |
| Puissance             | 28 W          |
| Tension alternative   | 230 VAC       |
| Tension continue      | -             |
| Courant               | -             |
| Dimmable              | PHASE (TRIAC) |
| Classe électrique     | -             |
| Repirable             | Non           |
| Câble sortant         | -             |
| Connectique           | -             |
| Référence connectique | -             |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS D600 28W Dimmable DESIGN Noir Mat

Références : ZAM.23033

28 W. Ø600 x H2070 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. 1 959 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø600 x H2070 mm. IP20. IK02. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 959 lm. L80B50 50 000 heures. IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 93,33 kgCO<sub>2</sub>eq

## RÉFÉRENCES

| Référence | Nom                                                   | Température de couleur | Flux lumineux | Quantités minimum |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| ZAM.23033 | Suspension ZAMBELIS D600 28W Dimmable DESIGN Noir Mat | 3000 K                 | 1 959 lm      | 1                 |

## PHOTOS PRODUITS

---

