TYP		FHA-05/06	FHA-06/07	FHA-08/10	FHA-11/14	FHA-14/17 (400 V)
A7/W35 Nennleistung / COP nach EN14511	kW / -	2,9 / 4,7	3,8 / 5,2	3,8 / 4,9	8,4 / 5,1	6,8 / 5,2
A2/W35 Nennleistung / COP nach EN14511	kW / -	2,9 / 3,5	3,0 / 3,5	4,9 / 4,3	6,1 / 3,5	6,8 / 3,5
A-7/W35 Max. Leistung / COP nach EN14511	kW / -	5,0 / 3,1	5,5 / 2,8	7,6 / 2,9	9,4 / 2,5	11,8 / 2,6
A35/W18 Max. Kühlleistung / EER nach EN14511	kW	6,9 / 4,3	6,4 / 4,4	9,7 / 4,4	10,2 / 3,2	15,8 / 3,3
Max. Vorlauftemperatur ab 5 bis 20°C / Max. Vorlauftemperatur von 0 bis -15°C	°C / °C	65 / 60	65 / 60	65 / 60	65 / 60	65 / 60
Schalldruck im reduzierten Nachtbetrieb (frei aufgestellt, 3 m Entfernung)	dB(A)	37,4	37,4	39,1	39,0	41,3
Schallleistung Tag max.* / reduzierter Nachtbetrieb* / ErP	dB(A)	56,8 / 54,4 / 58,6	59,8 / 54,4 / 57,9	60,5 / 56,1 / 60,6	60,8 / 56 / 60,6	66,6 / 58,3 / 61,5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ETA_s (35°C) / P_{rated}) bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen	% / kW	181 / 4,6	167 / 6,3	196 / 8,6	174 / 11,3	173 / 13,1
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ETA_s (55°C) / P_{rated}) bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen	% / kW	127 / 3,2	129 / 5,6	133 / 8,2	126 / 9,2	129 / 11,7
Kältemitteltyp / GWP	- / -	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Kältemittelfüllemenge / CO_2 eq.	kg / t	1,4 / 0,95	1,4 / 0,95	1,75 / 1,18	1,75 / 1,18	1,75 / 1,18
Betriebsgrenzen Zuluft Heizen / Kühlen / Warmwasser	°C	-25 bis +35 / -5 bis +43 -25 bis +43	-25 bis +35 / -5 bis +43 -25 bis +43	-25 bis +35 / -5 bis +43 -25 bis +43	-25 bis +35 / -5 bis +43 -25 bis +43	-25 bis +35 / -5 bis +43 -25 bis +43
Energieeffizienzklasse Raumheizung Niedertemperatur	-	A+++	A++	A+++	A++	A++
Energieeffizienzklasse Raumheizung Mitteltemperatur	-	A++	A++	A++	A++	A++
Abmessungen Außeneinheit (B x H x T)	mm	1.295 × 718 x 429	1.295 × 718 x 429	1.385 × 865 x 526	1.385 × 865 x 526	1.385 × 865 x 526
Abmessungen Inneneinheit (B x H x T)	mm	440 × 790 x 340	440 × 790 x 340	440 × 790 x 340	440 × 790 x 340	440 × 790 x 340
Gewicht Außeneinheit / Inneneinheit	kg	79 / 27	79/ 27	98 / 27	122 / 27	137 / 27
Elektrischer Anschluss Außeneinheit	V	230	230	230	230	400
Max. Leistung E-Heizstab	kW	6	6	6	6	6