NUMINOS® M | CL, DALI

NUMINOS® M CL, DALI, plafonnier, 4000 K, 13 Watt, DALI, 36°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® M CL est un luminaire de plafond cylindrique conçu pour une utilisation en intérieur. Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant un éclairage uniforme et sans éblouissement. Avec une température de couleur de 4000 K et un angle de diffusion de 36°, ce luminaire produit une lumière blanche neutre, idéale pour les bureaux, les espaces commerciaux ou les zones publiques. Le luminaire est équipé d'une fonction DALI-2 et d'un variateur tactile, offrant un contrôle lumineux flexible. Le boîtier est en aluminium et disponible en blanc mat ou noir mat. Compact, il présente un diamètre de 8,5 cm et une hauteur de 18,5 cm. Son indice de protection IP20 le destine à une utilisation en intérieur. Le luminaire délivre un flux lumineux de 1950 lumens pour une consommation de 13 watts et affiche une durée de vie déclarée de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093757	A G D

Réf.	1004527
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	94
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	94.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	94.0
Hauteur du courant d'appel	2.75 A
Durée du courant d'appel	190 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006168	NUMINOS® M, anneau frontal, blanc
1008145	NUMINOS® M, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008141	NUMINOS® M, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat