



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø750 x H150 mm
Découpe	-
Poids net	3,2 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Point de vente, bureau, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Panneau Acoustique
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Gris


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	40 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,8 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L20 x I80 x H80 cm
Poids brut unitaire	4 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 200 lm
Rendement en sortie de luminaire	100 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	24 °
UGR **	-
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	12 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS D750 12W Dimmable DESIGN Gris 23173

Références : ZAM.23173

12 W, Ø750 x H150 mm, IP20, L80B50 50 000 heures, 1 200 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø750 x H150 mm, IP20, IK02, Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 1 200 lm, L80B50 50 000 heures, 24 °, IRC > 90

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS, 40 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.23173	Suspension ZAMBELIS D750 12W Dimmable DESIGN Gris 23173	3000 K	24 °	1 200 lm	1

PHOTOS PRODUITS

