




NUMINOS® M | CL, PHASE

NUMINOS® M CL, PHASE, plafonnier, 4000 K, 14 Watt, Variateur en fin de phase, 36°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® M CL, PHASE est un luminaire de plafond en saillie au design cylindrique, conçu pour une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 1950 lumens avec une température de couleur de 4000 K, produisant une lumière blanc neutre. Le luminaire fonctionne avec une puissance de 14 watts et possède un angle de diffusion de 36 degrés, permettant un éclairage ciblé. La gradation s'effectue par coupure de phase (Trailing Edge). Le boîtier est disponible en blanc mat ou noir mat. Avec un diamètre de 8,5 cm et une hauteur de 18,5 cm, le luminaire est de conception compacte. Le degré de protection est IP20, ce qui le rend adapté aux zones intérieures sèches. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093757



Réf.	1004239
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006168	NUMINOS® M, anneau frontal, blanc
1008145	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008141	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat