




## NUMINOS® XL

**NUMINOS® XL CL, PHASE, plafonnier, 3000 K, 28 Watt, Variateur en fin de phase, 24°, noir mat**

La NUMINOS® XL CL, PHASE est un luminaire de plafond cylindrique adapté à une utilisation en intérieur. Elle offre une température de couleur de 3000 K et génère une intensité lumineuse de 3550 lumens pour une consommation électrique de 28 watts. Le luminaire est équipé d'un variateur à coupure de phase, permettant un contrôle flexible de l'éclairage. Le boîtier est en aluminium, finition noir mat. Avec un diamètre de produit de 12 cm et une hauteur de 25,8 cm, elle présente une forme compacte. La distribution lumineuse se fait avec un angle de diffusion de 24 degrés. La classe de protection IP20 indique que le luminaire est adapté aux environnements intérieurs protégés contre la poussière, sans protection contre l'humidité. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



### Source lumineuse

2093861



|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                     | 1005693                   |
| Lampes incluses                          | No                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                         |
| Code IP                                  | IP20                      |
| Montage                                  | En saillie                |
| Détails de montage                       | Plafond,                  |
| Variable                                 | true                      |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase |
| Nombre de câblages en continu            | 54                        |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~ 50/60Hz        |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA                    |
| Classe de protection                     | I                         |
| Puissance en watts                       | 28 W                      |
| Température ambiante minimale            | -20°C                     |
| Température ambiante maximale            | 45°C                      |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 54.0                      |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 54.0                      |
| Hauteur du courant d'appel               | 10 A                      |
| Durée du courant d'appel                 | 50 µs                     |
| Angle de rayonnement                     | 24°                       |
| Coloris                                  | noir                      |
| IRC                                      | 90                        |
| UGR ≤                                    | 16                        |
| Données LXXBXX                           | L90B10                    |
| Durée de vie                             | 50 000 h                  |
| Risk Group                               | 1                         |
| Hauteur                                  | 25.8 cm                   |
| Diamètre                                 | 12 cm                     |

## Accessoires

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL, anneau frontal, blanc                           |
| 1008147 | NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat     |
| 1008143 | NUMINOS® XL, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat |