



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø43 x L100 mm
Découpe	45 mm
Poids net	0,16 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Encastré
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Sablé


RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	16 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,53 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L7 x l12 x H12 cm
Poids brut unitaire	0,2 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	587 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	36 °
UGR **	< 18
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Externe non incluse
Puissance	8 W
Tension alternative	-
Tension continue	36 VDC
Courant	200 mA
Dimmable	Selon driver
Classe électrique	Classe III
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

DownRay Orientable Trimless ZAMBELIS D45 8W DESIGN Blanc Sablé Sans Driver 25299

Références : ZAM.25299

8 W, Ø43 x L100 mm, IP20, L70B50 30 000 heures, 587 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø43 x L100 mm, IP20, Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : Selon driver

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 587 lm, L70B50 30 000 heures, 36 °.

UGR < 18, IRC > 90

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 16 kgCO₂eq

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25299	DownRay Orientable Trimless ZAMBELIS D45 8W DESIGN Blanc Sablé Sans Driver 25299 - 3000K	3000 K	36 °	587 lm	1

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
ZAM.25300	Driver ON/OFF EagleRise 8W 200mA DESIGN 25300
DRI.2021A1	Driver High Efficiency CLAREO ON/OFF 250mA 10W Flicker free
DRI.2003A1	Driver High Efficiency ON/OFF Repiquable Eaglerise 200-350mA 15W Flicker free FLS-15-350 LD1 ADV
DRI.107756	Driver 0-10V EagleRise 120-350mA 15W FLS-15-350 0-10 LA
DRI.2015A1	Driver High Efficiency DALI2 BP Repiquable Eaglerise 150-300mA 12W Flicker free FLS-12-300 DALI-2 LD1 ADV

PHOTOS PRODUITS

