




WORKLIGHT

WORKLIGHT, lampe à poser, blanc, 79 W, 4000 K, 80°

La lampe de bureau WORKLIGHT est conçue pour une utilisation sur bureaux et plans de travail, offrant un éclairage puissant de 7 600 lumens avec une température de couleur de 4000 K et un angle de diffusion de 80°. Le boîtier en aluminium mesure 69,2 cm de longueur, 31 cm de largeur et 120 cm de hauteur. La lampe est équipée d'une fonction de gradation tactile pour un réglage facile de l'intensité lumineuse. Avec un indice de protection IP20 et une résistance aux chocs conforme à la classe IK02, elle est adaptée à une utilisation en intérieur. La plage de serrage permet une fixation flexible sur des plans de travail d'une épaisseur de 6 à 40 mm. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



Source lumineuse

916336	A G E

Réf.	1005394
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	2000 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	79 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	28.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	28.0
Hauteur du courant d'appel	6.24 A
Durée du courant d'appel	194 µs
Angle de rayonnement	80°
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	0
Longueur	69.2 cm
Largeur	31 cm
Hauteur	120 cm