



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø240 x H70 mm
Découpe	-
Poids net	-
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Point de vente, bureau, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Panneau Acoustique
Couleur dominante	Bleu
Couleur précise	Bleu

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Éligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	20 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,4 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	-
Poids brut unitaire	-
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



Référence produit : ZAM.23233

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	
Rendement en sortie de luminaire	70 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	6 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique ZAMBELIS D240 6W DESIGN Bleu 23233

6 W. Ø240 x H70 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø240 x H70 mm. IP20. IK02. Bleu

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. L80B50 50 000 heures. IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 20 kgCO₂eq

PHOTOS PRODUITS

