



## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Dimensions                    | Ø135 x L32 mm |
| Découpe                       | -             |
| Poids net                     | 0,2 kg        |
| IP                            | IP54          |
| IK                            | IK04          |
| Traitements spécifiques       | Aucun         |
| Température de fonctionnement | -             |
| Utilisation                   | Extérieure    |
| Environnement d'installation  | Extérieur     |
| Modes d'installation          | -             |
| Diffuseur                     | -             |
| Matériau principal            | ABS           |
| Couleur dominante             | Gris          |
| Couleur précise               | Graphite      |

## RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Normes                              | CE, RoHS                  |
| Tenue au fil incandescent           | -                         |
| Éligibilité CEE                     | Non                       |
| Impact carbone (cycle de vie total) | 10 kgCO <sub>2</sub> eq   |
| Impact carbone (par heure)          | 0,2 gCO <sub>2</sub> eq/h |
| PEP disponible                      | Non                       |

## CONDITIONNEMENT

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Dimensions packaging unitaire  | L15 x l15 x H4 cm |
| Poids brut unitaire            | 0,22 kg           |
| Dimensions packaging extérieur | -                 |
| Poids brut packaging extérieur | -                 |
| Nombre de produits contenus    | -                 |

## SCHÉMAS TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Technologie                      | LED           |
| Flux lumineux                    | 92 lm         |
| Rendement en sortie de luminaire | 100 lm/W      |
| Durée de vie (Source L70B50) *   | 50 000 heures |
| Angle                            | -             |
| UGR **                           | -             |
| IRC                              | > 80          |
| SDCM                             | -             |
| Risque photobiologique           | -             |
| Classe énergétique source        | F             |

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Alimentation          | Interne |
| Puissance             | 3 W     |
| Tension alternative   | 230 VAC |
| Tension continue      | -       |
| Courant               | -       |
| Dimmable              | ON/OFF  |
| Classe électrique     | -       |
| Repirable             | Non     |
| Câble sortant         | -       |
| Connectique           | -       |
| Référence connectique | -       |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS D135 3W IP54 DESIGN Graphite E183

Références : ZAM.E183

3 W. Ø135 x L32 mm. IP54. L70B50 50 000 heures. 92 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø135 x L32 mm. IP54. IK04. Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 92 lm. L70B50 50 000 heures. IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 10 kgCO<sub>2</sub>eq



## RÉFÉRENCES

| Référence | Nom                                                            | Température de couleur | Flux lumineux | Quantités minimum |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| ZAM.E183  | Applique Extérieure ZAMBELIS D135 3W IP54 DESIGN Graphite E183 | 3000 K                 | 92 lm         | 1                 |

## PHOTOS PRODUITS

---

