

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L63 x I93 x H310 mm
Découpe	-
Poids net	0,68 kg
IP	IP44
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Métal
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Chrome


RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	23,33 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,47 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L16 x I12,5 x H37 cm
Poids brut unitaire	0,76 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	760 lm
Rendement en sortie de luminaire	110 lm/W
Durée de vie (Source L70B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	7 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	150 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Salle de Bain ZAMBELIS 7W IP44 DESIGN Chrome 22087

Références : ZAM.22087

7 W. L63 x I93 x H310 mm. IP44. L70B50 50 000 heures. 760 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L63 x I93 x H310 mm. IP44. IK02. Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 760 lm. L70B50 50 000 heures. IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 23,33 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.22087	Applique Salle de Bain ZAMBELIS 7W IP44 DESIGN Chrome 22087	3000 K	760 lm	1

PHOTOS PRODUITS

