


SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø110 x H125 mm
Découpe	-
Poids net	0,48 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Saillie
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	20 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	0,67 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L11,5 x l15 x H15 cm
Poids brut unitaire	0,6 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	798 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	120 °
UGR **	‹ 24
IRC	› 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	10 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	28-42 VDC
Courant	250 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe II
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Plafonnier Orientable ZAMBELIS D110 10W DESIGN Noir Sablé 25312
Références : ZAM.25312
10 W. Ø110 x H125 mm. IP20. L70B50 30 000 heures. 798 lm. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø110 x H125 mm. IP20. Noir
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 798 lm. L70B50 30 000 heures. 120 °. UGR ‹ 24. IRC › 80
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 20 kgCO_2eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25312	Plafonnier Orientable ZAMBELIS D110 10W DESIGN Noir Sablé 25312	3000 K	120 °	798 lm	1

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS





