

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø100 x H125 mm
Découpe	-
Poids net	0,64 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Saillie
Diffuseur	-
Matériau principal	Verre
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé


RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	12 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,4 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L12,5 x l15 x H15 cm
Poids brut unitaire	0,8 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	543 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	-
UGR **	< 18
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	6 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	8-40 VDC
Courant	150 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe II
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Plafonnier ZAMBELIS D100 6W DESIGN Noir Sablé 25306

Références : ZAM.25306

6 W, Ø100 x H125 mm, IP20, L70B50 30 000 heures, 543 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø100 x H125 mm, IP20, Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 543 lm, L70B50 30 000 heures, UGR < 18, IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 12 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence		Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25306		Plafonnier ZAMBELIS D100 6W DESIGN Noir Sablé 25306	3000 K	543 lm	1

PHOTOS PRODUITS

