



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø150 x H360 mm
Découpe	-
Poids net	1,36 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Bureau, point de vente, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	Opale
Matériau principal	Verre
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Noir Fumé

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	40 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,8 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L20 x l30 x H34 cm
Poids brut unitaire	1,7 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	780 lm
Rendement en sortie de luminaire	65 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	12 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS D150 12W DESIGN Noir Fumé 23217

Références : ZAM.23217

12 W, Ø150 x H360 mm, IP20, L80B50 50 000 heures, 780 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø150 x H360 mm, IP20, IK02, Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 780 lm, L80B50 50 000 heures, IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS, 40 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.23217	Suspension ZAMBELIS D150 12W DESIGN Noir Fumé 23217 - 3000K	3000 K	780 lm	1

PHOTOS PRODUITS

