




NUMINOS® M | CL, PHASE

NUMINOS® M CL, PHASE, plafonnier, 4000 K, 14 Watt, Variateur en fin de phase, 24°, blanc mat / noir mat

Le luminaire de surface pour plafond NUMINOS® M CL, PHASE est conçu pour une utilisation en intérieur et présente une forme cylindrique. Il est équipé d'une gradation par coupure de phase, permettant un réglage flexible de la luminosité. Avec une puissance lumineuse de 1950 lumens pour 14 watts et une température de couleur de 4000 K, ce luminaire émet une lumière blanc neutre avec un angle de diffusion de 24°. Le boîtier est disponible en blanc mat ou noir mat et bénéficie d'un indice de protection IP20, ce qui le rend adapté aux environnements intérieurs protégés contre la poussière. Le luminaire a un diamètre de 8,5 cm et une hauteur de 18,5 cm. Il est prévu pour une installation en saillie au plafond et offre une longue durée de vie pouvant atteindre 50 000 heures.



Source lumineuse

2093757



Réf.	1004238
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006168	NUMINOS® M, anneau frontal, blanc
1008145	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008141	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat