



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø400 x H55 mm
Découpe	-
Poids net	2,07 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé


RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Éligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	106,67 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	2,13 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L47 x l11 x H46 cm
Poids brut unitaire	2,3 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 800 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L70B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	32 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	600 mA
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS D400 32W Dimmable DESIGN Noir Sablé 2044

Références : ZAM.2044

32 W. Ø400 x H55 mm. IP20. L70B50 50 000 heures. 1 800 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø400 x H55 mm. IP20. IK02. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 800 lm. L70B50 50 000 heures.

IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 106,67 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.2044	Suspension ZAMBELIS D400 32W Dimmable DESIGN Noir Sablé 2044	3000 K	1 800 lm	1

PHOTOS PRODUITS

