



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø320 mm
Découpe	-
Poids net	2,56 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-25 °C à +45 °C
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel, décoratif
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	-
Matériau principal	Verre
Couleur dominante	Marron
Couleur précise	Verre Brun et Noir Mat


RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	36 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	1,2 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L38 x l13,5 x H13,5 cm
Poids brut unitaire	3,2 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	462 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	360 °
UGR **	-
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	18 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	400 mA
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Murale ZAMBELIS D320 18W CCT Dimmable DESIGN Verre Brun et Noir Mat 25270

Références : ZAM.25270

18 W, Ø320 mm, IP20, L70B50 30 000 heures, 462 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø320 mm, IP20, Marron

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 462 lm, L70B50 30 000 heures, 360 °, IRC > 90

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 36 kgCO₂eq

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25270	Applique Murale ZAMBELIS D320 18W CCT Dimmable DESIGN Verre Brun et Noir Mat 25270	Switch 2700-3000K	360 °	415 - 462 lm	1

PHOTOS PRODUITS

