




NUMINOS® S | CW, DALI

NUMINOS® S CW, DALI, plafonnier, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 24°, noir mat

Le luminaire de plafond NUMINOS® S est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à l'éclairage général des espaces de vie et de travail. Il présente une forme cylindrique et est de couleur noir mat. Avec une puissance lumineuse de 950 lumens et une température de couleur de 2700 K, il produit une lumière blanc chaud. L'angle de diffusion est de 24°, ce qui permet une répartition ciblée de la lumière. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, assurant une construction robuste. Le luminaire est équipé d'une fonction de gradation DALI 2 et tactile, offrant un contrôle flexible de l'éclairage. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à une utilisation dans des espaces intérieurs secs. Sa forme compacte, avec un diamètre de 6,5 cm, une longueur de 16,2 cm et une hauteur de 14,5 cm, facilite son montage sur des surfaces de plafond.



Source lumineuse

2093870



Réf.	1004386
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	187.0
Hauteur du courant d'appel	2.43 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat