

DHE 27

PRODUKT-NR.: 202657

Nutzen Sie Wasser genauso, wie Sie es wünschen

Jedes Modell unserer vollelektronischen Durchlauferhitzer liefert durchgehend warmes Wasser in exakt jener Temperatur, die Sie eingestellt haben. Ohne Wenn und Aber. Die 4i-Technologie sorgt dafür, dass nichts die Auslauftemperatur verändert. So lassen Sie unter der Dusche unverändert warmes Wasser über Ihren Körper rieseln, auch wenn sich am Waschbecken nebenan jemand die Hände wäscht.



Selber wählen und erledigen lassen

Der Drehregler ist haptisch so konzipiert, dass Sie ihn denkbar einfach bedienen: intuitiv, sofort, genau.

Das Wichtigste schnell und sicher erfassen

Das beleuchtete Multifunktionsdisplay zeigt Ihnen übersichtlich dargestellt Ihre gewünschte Wassertemperatur, die ECO-Stufe und die aktuelle Leistungsaufnahme an. Energieverbrauch, Durchflussmenge, Uhrzeit, Status- und Serviceanzeige lesen Sie im unteren Displaybereich ab.

Die wichtigsten Merkmale

Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer

Durchgehend gradgenaue Wassertemperatur dank 4i-Technologie

Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen

Leicht bedienbares hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay

Leuchtanzeige für Energie- und Wasserverbrauch

Besonders sparsamer Betrieb mit ECO-Modus

Wunschtemperaturen auf individuellen Speichertasten programmierbar

Zusatzfunktionen wie Temperaturbegrenzung, Wellnessduschprogramm, Wannenfüllautomatik und Kindersicherung für mehr Komfort und Sicherheit



Typ	DHE 18/21/24	DHE 27
Bestell-Nr.	202656	202657
Nennspannung	400 V	400 V
Nennleistung	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	29/31/35 A	39 A
Absicherung	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/60 Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Temperatureinstellung	20–60 °C	20–60 °C
Farbe	weiß	weiß
Höhe	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm
Tiefe	116 mm	116 mm
Gewicht	3,10 kg	3,10 kg
Energieeffizienzklasse	A	A

Technische Daten

Nennspannung	400 V	400 V
Nennleistung	18/21/24 kW	27 kW
Nennstrom	29/31/35 A	39 A
Absicherung	32/32/35 A	40 A
Frequenz	50/60 Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$	900 Ω cm	900 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm

Schutzart (IP)	IP25	IP25
Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C
Farbe	weiß	weiß
Ein	>2.5 l/min	>2.5 l/min
Höhe	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm
Tiefe	116 mm	116 mm
Gewicht	3,10 kg	3,10 kg
Energieeffizienzklasse	A	A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de