




CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L620 x l150 x H150 mm
Découpe	-
Poids net	1,21 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Jaune
Couleur précise	Or Mat

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	36,67 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,73 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L22 x l21 x H68 cm
Poids brut unitaire	1,51 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 300 lm
Rendement en sortie de luminaire	120 lm/W
Durée de vie (Source L70B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	11 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	300 mA
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS 11W DESIGN Or Mat 22108

Références : ZAM.22108

11 W. L620 x l150 x H150 mm. IP20. L70B50 50 000 heures. 1 300 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L620 x l150 x H150 mm. IP20. IK02. Jaune

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 300 lm. L70B50 50 000 heures.

IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 36,67 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence		Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.22108		Suspension ZAMBELIS 11W DESIGN Or Mat 22108	3000 K	1 300 lm	1

PHOTOS PRODUITS

