

NUOS EVO A+



La solution ultra compacte idéale pour la rénovation

- / 70 % d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique.
- / Installation facile sans liaison frigorifique.
- / Performance optimisée : COP jusqu'à 2,90.
- / Volume d'eau chaude sanitaire disponible maximale de 182 litres selon EN16147.
- / Fonction silence : 50 dB(A) de pression acoustique.
- / Taille compacte : installation murale ou au sol (trépied en option).
- / Installation sur air extérieur ou air ambiant, gaines rectangulaires en option, pour une installation plus discrète.
- / Livré avec adaptateurs pour le raccordement des gaines de diamètres 150, 160 ou 200 mm.



MODÈLES		110	150
CUVE			
Capacité de stockage ECS	L	110	150
Type de pose		Verticale	Verticale
Type d'installation		Murale	Murale
Raccordement eau		1/2	1/2
Protection anticorrosion		Anode en titane à courant imposé + anode magnésium	Anode en titane à courant imposé + anode magnésium
Résistance électrique d'appoint	W	1200	1200
Vmax - Volume maximal d'eau chaude utilisable*	L	128	182
V40td - Heures Creuses et relance 6 heures (14h)**		128	182
Poids	Kg	55	61
POMPE À CHALEUR			
Classe NF Electricité Performance		NC	NC
N° de certificat LCIE		NC	NC
COP @+7°C*		2.5	2.9
Efficacité énergétique saisonnière ηwh / Classe ErP	% / -	104 / A+	119 / A+
Profil de soutirage déclaré		M	L
Temps de chauffe @+7°C*	h:min	08:04	10:00
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur	dB(A)	50	50
Niveau de puissance acoustique à l'extérieur	db(A)	NC	NC
Plage de fonctionnement (min/ max)	°C	-5 / +42	-5 / +42
Type de fluide frigorigène		R134a	R134a
Charge en liquide frigorigène	Kg	0.55	0.60
Tension d'alimentation	V	220	220
Puissance électrique moyenne absorbée	W	250	250
Courant absorbé maximal	A	6.3	6.3
Poids	Kg	55	61
Référence		3629057	3629074

110L

150L

* selon EN16147.
** selon référentiel NF HABITAT.
*** Préchargée en fluide frigorigène R134a et compatible R513a.

ACCESSOIRES		Référence
SYSTÈMES GAINES Ø 125 mm		
Traversée de cloison Ø100/125 mm		3208049
Tube PVC Ø125 mm - 1m		3208037
Liaison PVC Ø125 mm		3208038
Coude PVC 90° Ø125 mm		3208040
Joint flexible Ø125 mm		3208039
Collier de fixation Ø125 mm - 2 pcs		3208041
Grille extérieure Ø125/160 mm		3208079
SYSTÈMES GAINES 150x70 mm		
Joint avec 1 entrée ronde Ø125 mm et 1 sortie rectangulaire 150x70 mm		3208043
Coude PVC avec 1 entrée ronde Ø125 mm et 1 sortie rectangulaire 150x70 mm		3208042
Tube PVC rectangulaire 150x70 mm - 1,5 m		3208044
Liaison PVC rectangulaire 150x70 mm		3208045
Coude vertical rectangulaire 150x70 mm		3208046
Coude horizontal avec 1 entrée ronde Ø125 mm et 1 sortie rectangulaire 150x70 mm		3208047
SYSTÈMES GAINES Ø 150 mm		
Tube PVC Ø150 mm - 1m		3208063
Liaison PVC Ø150 mm		3208066
Coude PVC 90° Ø150 mm		3208067
Collier de fixation Ø150 mm - 2 pcs		3208068
SYSTÈMES CONCENTRIQUES		
Adaptateur concentrique CETD mural		3629115
Extension concentrique Ø80 mm - 1m		3319588
Sortie murale concentrique Ø80/125 mm - 1m		3319589
Sortie toiture concentrique Ø80/125 mm - 1m		3319590
AUTRES		
Trépied pour CETD mural monobloc		3629069

INSTALLATION AIR EXTÉRIEUR ET BALLON DANS UNE PIÈCE CHAUFFÉE

AIR AMBIANT AVEC REFOULEMENT À L'EXTÉRIEUR

INTERFACE DE COMMANDE INTUITIVE

5 modes de fonctionnement pré-programmés :
- GREEN
- AUTO
- BOOST
- PROGRAM
- VOYAGE