




NUMINOS® S | CL, DALI

NUMINOS® S CL, DALI, plafonnier, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 36°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® S CL est un luminaire plafonnier de forme cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 950 lumens avec une température de couleur de 2700 Kelvin et un angle de diffusion de 36°. Le luminaire est équipé d'une fonction DALI 2 et d'un variateur tactile, permettant un contrôle flexible de l'éclairage. Le boîtier en aluminium est disponible en blanc mat ou noir mat. Avec un diamètre de 6,5 cm et une hauteur de 16,2 cm, ce luminaire s'intègre discrètement dans différents concepts d'aménagement. Le degré de protection IP20 le rend adapté aux zones intérieures protégées contre la poussière. La durée de vie déclarée est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093870



Réf.	1004415
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	187.0
Hauteur du courant d'appel	2.43 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat