



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L72 x I900 x H62 mm
Découpe	-
Poids net	1,35 kg
IP	IP44
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	43,33 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,87 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L7,5 x I8,5 x H92,5 cm
Poids brut unitaire	1,5 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 040 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L70B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	13 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	700 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Salle de Bain ZAMBELIS 13W IP44 DESIGN Noir Sablé

Références : ZAM.20146

13 W. L72 x I900 x H62 mm. IP44. L70B50 50 000 heures. 1 040 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L72 x I900 x H62 mm. IP44. IK02. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 040 lm. L70B50 50 000 heures.

IRC > 80

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 43,33 kgCO₂eq

GAMME
DESIGN

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.20146	Applique Salle de Bain ZAMBELIS 13W IP44 DESIGN Noir Sablé	3000 K	1 040 lm	1

PHOTOS PRODUITS

