

Foco LED para carril Prolux Blanco 40W Monofásico - DSC 3000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM3175 4500k

LM3176

Información Eléctrica

Vatios	40 w
Alimentación	170-265v ac
Factor De Potencia	0.9

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	I

Información Lumínica

Luminosidad	4400
Eficiencia Lm	110
Temperatura De Color	3000K 4500K
Ángulo	60°
Cri	90
Ugr	<19

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------


Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría




Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	135X210H mm
-----------	-------------



Logística

LM3175 - 8435579731758

EAN

LM3176 - 8435579731765

Unidad por caja

12 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.951

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 23-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com