




SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L652 x I23 x H45 mm
Découpe	-
Poids net	0,45 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Sablé

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	66,67 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	1,33 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L4 x I8 x H69 cm
Poids brut unitaire	0,5 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	2 200 lm
Rendement en sortie de luminaire	110 lm/W
Durée de vie (Source L70B50) *	50 000 heures
Angle	120 °
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	20 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Luminaire magnétique ZAMBELIS 20W 3000K Opale Dimmable DESIGN Blanc Sablé 2089-3W

Références : ZAM.2089-3W

20 W. L652 x I23 x H45 mm. IP20. L70B50 50 000 heures. 2 200 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L652 x I23 x H45 mm. IP20. IK02. Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 2 200 lm. L70B50 50 000 heures. 120 °. IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 66,67 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.2089-3W	Luminaire magnétique ZAMBELIS 20W 3000K Opale Dimmable DESIGN Blanc Sablé 2089-3W	3000 K	120 °	2 200 lm	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
ZAM.2082B-1	Rail Magnétique ZAMBELIS 1m DESIGN Noir Sablé 2082B-1
ZAM.2082B-2	Rail Magnétique ZAMBELIS 2m DESIGN Noir Sablé
ZAM.2082B-3	Rail Magnétique ZAMBELIS 3m DESIGN Noir Sablé 2082B-3
ZAM.2082W-1	Rail Magnétique ZAMBELIS DESIGN 1m Blanc Sablé
ZAM.2082W-2	Rail Magnétique ZAMBELIS DESIGN 2m Blanc Sablé 2082W-2
ZAM.2083B-1	Rail Magnétique Trimless ZAMBELIS 1m DESIGN Noir Sablé
ZAM.2084B-1	Rail Magnétique Encastré ZAMBELIS 1m DESIGN Noir Sablé 2084B-1
ZAM.2084B-2	Rail Magnétique Encastré ZAMBELIS 2m DESIGN Noir Sablé
ZAM.2084W-2	Rail Magnétique Encastré ZAMBELIS 2m DESIGN Blanc Sablé 2084W-2
ZAM.2085B-1	Rail Magnétique ZAMBELIS Short 1m DESIGN Noir Sablé 2085B-1
ZAM.2085B-2	Rail Magnétique ZAMBELIS Short 2m DESIGN Noir Sablé
ZAM.2085B-3	Rail Magnétique ZAMBELIS Short 3m DESIGN Noir Sablé 2085B-3
ZAM.2085W-1	Rail Magnétique ZAMBELIS Short 1m DESIGN Blanc Sablé 2085W-1
ZAM.2085W-2	Rail Magnétique ZAMBELIS Short 2m DESIGN Blanc Sablé
ZAM.2085W-3	Rail Magnétique ZAMBELIS Short 3m DESIGN Blanc Sablé 2085W-3

DRIVERS COMPATIBLES

Référence	Nom
ZAM.20295	Driver ON/OFF ZAMBELIS 60W pour Rail Magnétique DESIGN 20295
ZAM.20296	Driver ON/OFF ZAMBELIS 100W pour Rail Magnétique DESIGN 20296
ZAM.20298	Driver DALI ZAMBELIS 100W pour Rail Magnétique DESIGN 20298
ZAM.20299	Driver DALI ZAMBELIS 150W pour Rail Magnétique DESIGN 20299
ZAM.20301	Driver BP ZAMBELIS 100W pour Rail Magnétique DESIGN 20301
ZAM.20304	Driver Bluetooth ZAMBELIS 100W pour Rail Magnétique DESIGN 20304
ZAM.20306-W	Driver ON/OFF ZAMBELIS 75W pour Rail Magnétique DESIGN Blanc Sablé
ZAM.20322	Driver DALI ZAMBELIS 60W pour Rail Magnétique DESIGN 20322

PHOTOS PRODUITS

