



## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensions                    | Ø85 x H45 mm                           |
| Découpe                       | -                                      |
| Poids net                     | 0,18 kg                                |
| IP                            | IP65                                   |
| IK                            | IK02                                   |
| Traitements spécifiques       | Aucun                                  |
| Température de fonctionnement | -                                      |
| Utilisation                   | Intérieure                             |
| Environnement d'installation  | Accueil, point de vente, architectural |
| Modes d'installation          | -                                      |
| Diffuseur                     | -                                      |
| Matériau principal            | Aluminium                              |
| Couleur dominante             | Blanc                                  |
| Couleur précise               | Blanc Mat                              |

## RÉGLEMENTATIONS ET LABELS



|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Normes                              | CE, RoHS |
| Tenue au fil incandescent           | -        |
| Éligibilité CEE                     | Non      |
| Impact carbone (cycle de vie total) | -        |
| Impact carbone (par heure)          | -        |
| PEP disponible                      | Non      |

## CONDITIONNEMENT

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Dimensions packaging unitaire  | L7 x l10 x H9 cm |
| Poids brut unitaire            | 0,2 kg           |
| Dimensions packaging extérieur | -                |
| Poids brut packaging extérieur | -                |
| Nombre de produits contenus    | -                |

Référence produit : ZAM.S045

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Technologie                      | LED |
| Flux lumineux                    | -   |
| Rendement en sortie de luminaire | -   |
| Durée de vie (Source L80B10) *   | -   |
| Angle                            | -   |
| UGR **                           | -   |
| IRC                              | -   |
| SDCM                             | -   |
| Risque photobiologique           | -   |
| Classe énergétique source        | -   |

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Alimentation          | -       |
| Puissance             | -       |
| Tension alternative   | 230 VAC |
| Tension continue      | -       |
| Courant               | -       |
| Dimmable              | -       |
| Classe électrique     | -       |
| Repirable             | Non     |
| Câble sortant         | -       |
| Connectique           | -       |
| Référence connectique | -       |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Coupelle Spot ZAMBELIS D85 GU10 DESIGN Blanc Mat Sans Source  
Ø85 x H45 mm. IP65. Garantie 3 ans

Caractéristiques structurelles : Ø85 x H45 mm. IP65. IK02. Blanc

Caractéristiques lumineuses : LED

Réglementations : CE, RoHS



## ACCESSOIRES COMPATIBLES

| Références                      | Nom                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| SKU.2750                        | Spot LED GU10 V-TAC SMART 4,5W Dimmable START VT-5174            |
| SKU.2757                        | Spot LED GU10 V-TAC SMART 4,5W RGB+WW+CW START VT-5164           |
| SKU.21198, SKU.21199, SKU.21200 | Spot LED GU10 V-TAC PRO 6W Dimmable Samsung Chip START 2 VT-247D |
| SKU.21201, SKU.21202, SKU.21203 | Spot LED GU10 V-TAC PRO 4,5W Samsung Chip START 2 VT-205         |
| SKU.21878, SKU.21879, SKU.21880 | Spot LED GU10 V-TAC PRO 10W Opale Samsung Chip START 2 VT-271    |
| SKU.21192, SKU.21193            | Spot LED GU10 V-TAC PRO 6W Samsung Chip START 2 VT-247           |
| PHI.707876, PHI.707890          | Spot LED GU10 Philips 4,9W 36° Variable IRC90 Master             |

## PHOTOS PRODUITS

---

