Applique ZAMBELIS 13W DESIGN Blanc Mat



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L160 x l350 x H63 mm
Découpe	-
Poids net	0,99 kg
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Accueil, point de vente, architectural
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Métal
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Mat

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	43,33 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	0,87 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L12 x l12 x H40,5 cm
Poids brut unitaire	1,1 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 040 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L80B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	› 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	13 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	500 - 700 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique ZAMBELIS 13W DESIGN Blanc Mat
Références : ZAM.H52
13 W. L160 x l350 x H63 mm. IP20. L80B50 50 000 heures. 1 040 lm. Garantie 3 ans
Caractéristiques structurelles : L160 x l350 x H63 mm. IP20. IK02. Blanc
Caractéristiques électriques : ON/OFF
Caractéristiques lumineuses : LED. 1 040 lm. L80B50 50 000 heures. IRC › 80
Réglementations : CE, RoHS. 43,33 kgCO_2eq



RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Minimum de commande
ZAM.H52	Applique ZAMBELIS 13W DESIGN Blanc Mat	3000 K	1 040 lm	1

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS

