




NUMINOS® M | PD, PHASE

NUMINOS® M PD, PHASE, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 3000 K, 14 Watt, 24°, Variateur en fin de phase, blanc mat / noir mat

Le luminaire suspendu NUMINOS® M PD est conçu pour une installation en intérieur et convient particulièrement aux applications dans les bureaux, les espaces de vente ou les zones d'habitation. Le luminaire présente une forme cylindrique et une longueur de suspension de 250 cm, ce qui permet une adaptation flexible à différentes hauteurs sous plafond. Avec une puissance lumineuse de 1800 lumens pour 14 watts et une température de couleur de 3000 K, il produit une lumière blanc chaud agréable. La distribution lumineuse se fait avec un angle de rayonnement de 24°, permettant un éclairage ciblé. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, le luminaire est équipé d'un gradateur à coupure de phase et possède un indice de protection IP20. Le cache-rosace rond complète le design simple et fonctionnel. La durée de vie de la LED est de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093861



Réf.	1004254
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond suspendu,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006168	NUMINOS® M, anneau frontal, blanc
1008145	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008141	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat