




SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L100 x l180 x H90 mm
Découpe	-
Poids net	0,8 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-25 °C à +45 °C
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel, décoratif
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	-
Matériau principal	Gypse
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Pure

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L24,5 x l17,5 x H17,5 cm
Poids brut unitaire	1 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	-
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B10) *	-
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	-
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	-
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Murale ZAMBELIS G9 Direct/Indirect DESIGN Blanc Plâtre Sans Source 25382

Références : ZAM.25382

L100 x l180 x H90 mm. IP20. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L100 x l180 x H90 mm. IP20. Blanc

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25382	Applique Murale ZAMBELIS G9 Direct/Indirect DESIGN Blanc Plâtre Sans Source 25382		-	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
PS_CLA_15447	Bulbe LED G9 V-TAC PRO 3W Samsung Chip VT-204

PHOTOS PRODUITS

