



## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Dimensions                    | Ø60 x H121 mm |
| Découpe                       | -             |
| Poids net                     | -             |
| IP                            | IP20          |
| IK                            | IK02          |
| Traitements spécifiques       | Aucun         |
| Température de fonctionnement | -             |
| Utilisation                   | -             |
| Environnement d'installation  | -             |
| Modes d'installation          | -             |
| Diffuseur                     | -             |
| Matériau principal            | Aluminium     |
| Couleur dominante             | Noir          |
| Couleur précise               | Noir Sablé    |

## RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Normes                              | -   |
| Tenue au fil incandescent           | -   |
| Eligibilité CEE                     | Non |
| Impact carbone (cycle de vie total) | -   |
| Impact carbone (par heure)          | -   |
| PEP disponible                      | Non |

## CONDITIONNEMENT

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Dimensions packaging unitaire  | - |
| Poids brut unitaire            | - |
| Dimensions packaging extérieur | - |
| Poids brut packaging extérieur | - |
| Nombre de produits contenus    | - |

Référence produit : ZAM.S160

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Technologie                      | LED |
| Flux lumineux                    | -   |
| Rendement en sortie de luminaire | -   |
| Durée de vie (Source L80B10) *   | -   |
| Angle                            | -   |
| UGR **                           | -   |
| IRC                              | -   |
| SDCM                             | -   |
| Risque photobiologique           | -   |
| Classe énergétique source        | -   |

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Alimentation          | Interne |
| Puissance             | -       |
| Tension alternative   | -       |
| Tension continue      | -       |
| Courant               | -       |
| Dimmable              | ON/OFF  |
| Classe électrique     | -       |
| Repirable             | Non     |
| Câble sortant         | -       |
| Connectique           | -       |
| Référence connectique | -       |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Plafonnier ZAMBELIS D60 GU10 DESIGN Noir Sablé

Ø60 x H121 mm. IP20. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø60 x H121 mm. IP20. IK02. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED



## ACCESSOIRES COMPATIBLES

| Références                         | Nom                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| SKU.2757                           | Spot LED GU10 V-TAC SMART 4,5W RGB+WW+CW START VT-5164           |
| SKU.21198, SKU.21199, SKU.21200    | Spot LED GU10 V-TAC PRO 6W Dimmable Samsung Chip START 2 VT-247D |
| SKU.21203                          | Spot LED GU10 V-TAC PRO 4,5W Samsung Chip START 2 VT-205         |
| PHI.707876, PHI.707890             | Spot LED GU10 Philips 4,9W 36° Variable IRC90 Master             |
| SKU.211921, SKU.211931, SKU.211941 | Spot LED GU10 V-TAC 6W 110° START 3 VT-247                       |
| SKU.218781, SKU.218791, SKU.218801 | Spot LED GU10 V-TAC PRO 10W Opal START 3 VT-271                  |
| SKU.211981, SKU.211991             | Spot LED GU10 V-TAC 6W Dimmable START 3 VT-247D                  |