NUMINOS® L | CL, DALI

NUMINOS® L CL, DALI, plafonnier, 3000 K, 19 Watt, DALI, 60°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® L CL est un luminaire de plafond cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 2400 lumens avec une température de couleur de 3000 K et un angle de diffusion de 60°. Le luminaire est équipé d'une fonction DALI 2 et d'un variateur tactile, permettant un contrôle flexible de l'éclairage. Le boîtier est en aluminium et disponible en blanc mat ou noir mat. Avec un diamètre de 10 cm et une hauteur de 21,3 cm, le luminaire est compact. Le degré de protection IP20 garantit une protection contre les contacts et les corps solides, mais pas contre l'eau. La NUMINOS® L CL présente une durée de vie déclarée de 50 000 heures et est conçue pour des applications professionnelles en intérieur.



Source lumineuse

2093861	A–G D

Réf.	1004616
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	94
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	94.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	94.0
Hauteur du courant d'appel	2.75 A
Durée du courant d'appel	190 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat