





NUMINOS® S | CW, PHASE

NUMINOS® S CW, PHASE, plafonnier, 2700 K, 8 Watt, Variateur en fin de phase, 60°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® S CW est un luminaire de plafond cylindrique en saillie, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre une puissance lumineuse de 950 lumens avec une température de couleur de 2700 K et un angle de diffusion de 60°. Le luminaire est équipé d'un dimmage par coupure de phase, permettant un contrôle flexible de la lumière. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste. Avec un diamètre de 6,5 cm, une longueur de 16,2 cm et une hauteur de 14,5 cm, il est de dimensions compactes. La classe de protection IP20 permet une utilisation dans des espaces intérieurs secs. Ce luminaire est conçu pour une durée de vie de 50 000 heures et convient aux applications nécessitant un éclairage de plafond efficace et dimmable.



Source lumineuse

2093870



Réf.	1004104
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique, Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	128
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	128.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	128.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat