



## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Dimensions                    | L125 x I90 x H240 mm |
| Découpe                       | -                    |
| Poids net                     | 0,99 kg              |
| IP                            | IP54                 |
| IK                            | IK04                 |
| Traitements spécifiques       | Aucun                |
| Température de fonctionnement | -                    |
| Utilisation                   | Extérieure           |
| Environnement d'installation  | Extérieur            |
| Modes d'installation          | -                    |
| Diffuseur                     | -                    |
| Matériau principal            | Aluminium            |
| Couleur dominante             | Gris                 |
| Couleur précise               | Graphite             |


## RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Normes                              | CE, RoHS                   |
| Tenue au fil incandescent           | -                          |
| Eligibilité CEE                     | Non                        |
| Impact carbone (cycle de vie total) | 33,33 kgCO <sub>2</sub> eq |
| Impact carbone (par heure)          | 0,67 gCO <sub>2</sub> eq/h |
| PEP disponible                      | Non                        |

## CONDITIONNEMENT

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Dimensions packaging unitaire  | L28 x I13 x H9,5 cm |
| Poids brut unitaire            | 1,1 kg              |
| Dimensions packaging extérieur | -                   |
| Poids brut packaging extérieur | -                   |
| Nombre de produits contenus    | -                   |

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Technologie                      | LED           |
| Flux lumineux                    | 1 000 lm      |
| Rendement en sortie de luminaire | 100 lm/W      |
| Durée de vie (Source L70B50) *   | 50 000 heures |
| Angle                            | -             |
| UGR **                           | -             |
| IRC                              | > 80          |
| SDCM                             | -             |
| Risque photobiologique           | -             |
| Classe énergétique source        | F             |

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Alimentation          | Interne |
| Puissance             | 10 W    |
| Tension alternative   | 230 VAC |
| Tension continue      | -       |
| Courant               | -       |
| Dimmable              | ON/OFF  |
| Classe électrique     | -       |
| Repirable             | Non     |
| Câble sortant         | -       |
| Connectique           | -       |
| Référence connectique | -       |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS 10W IP54 DESIGN Graphite E276

Références : ZAM.E276

10 W, L125 x I90 x H240 mm, IP54, L70B50 50 000 heures, 1 000 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L125 x I90 x H240 mm, IP54, IK04, Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 1 000 lm, L70B50 50 000 heures, IRC > 80

IRC > 80

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS, 33,33 kgCO<sub>2</sub>eq



## RÉFÉRENCES

| Référence | Nom                                                        | Température de couleur | Flux lumineux | Quantités minimum |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| ZAM.E276  | Applique Extérieure ZAMBELIS 10W IP54 DESIGN Graphite E276 | 3000 K                 | 1 000 lm      | 1                 |

## PHOTOS PRODUITS

