

FICHE PRODUIT

Lampadaire Solaire LED pour Éclairage Public 60W avec Capteur 6000K - Ledme - LM6370

Référence : LEDME-GU288



DESCRIPTION

Le Lampadaire Solaire LED pour Éclairage Public 60W avec Capteur 6000K - Ledme - LM6370 est un produit conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants. Ses caractéristiques distinctives, telles que Lampadaire solaire à LED pour éclairage public 60W avec capteur 6000K - Couleur: Gris, alimentation: 6v 20.000mah, angle: 140°X75°, batterie: 3.2V 15.000mAH, classe d'isolation électrique: III, cri: 80, dimension: 240X620H mm, ik: 8, lum/minosité: 3800, Matériel: PC/Aluminium, no: 1950, protection: IP65, réglable: Si, capteur: Sensor Crepuscular, Sensor de movimiento, température couleur: 6000K, Temps d'usure: 6-8 Horas, watts: 15 w, Durée de vie: 50000, en font un choix idéal pour diverses applications. Fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure, il garantit une durabilité et des performances constantes. Grâce à son design ergonomique et moderne, ce produit s'intègre facilement dans tout type d'environnement. Que ce soit pour un usage professionnel ou personnel, le Lampadaire Solaire LED pour Éclairage Public 60W avec Capteur 6000K - Ledme - LM6370 offre une expérience utilisateur optimisée. Chaque détail a été pensé pour assurer une installation simple et une utilisation intuitive. Ce produit est le fruit d'une expertise éprouvée, alliant innovation et tradition. Choisir le Lampadaire Solaire LED pour Éclairage Public 60W avec Capteur 6000K - Ledme - LM6370, c'est opter pour une solution fiable et efficace, adaptée à vos besoins spécifiques..

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Respecter les conditions d'installation et d'exposition au soleil du fabricant.
- Vérifier la fixation et la stabilité du dispositif.
- Respecter les recommandations de charge et d'utilisation.
- Prévenir les risques liés aux batteries intégrées.
- Éviter d'endommager ou de modifier les composants.
- Respecter les conditions climatiques prévues par le fabricant.
- Contrôler régulièrement l'état du dispositif.
- Vérifier la tension d'alimentation avant installation.
- Couper l'alimentation électrique avant toute installation ou modification.
- Utiliser uniquement des composants et alimentations compatibles.
- Prévenir les courts-circuits et vérifier les connexions électriques.
- Respecter les règles de montage et de fixation du fabricant.
- Prévenir les risques de surchauffe et respecter les conditions de dissipation thermique.
- Ne pas installer dans un environnement humide si le produit n'est pas conçu pour cet usage.
- Ne pas modifier les composants électriques du produit.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	LEDME-GU288
Marque	M LEDME
Catégorie	LEDME >LEDME , Éclairage extérieur , Éclairage solaire LED , Éc..
ID produit	LM6370
LEDME - Classe énergétique	G
LEDME - NB PRODUIT	1
SCRAP LM	OUI
Couleur	GRIS
Duree de garantie	3
EAN	8435579763704
ECO-TAXE Montant HT	0.14
SKU FABRICANT	SKU FABRICANT
LEDME - alimentation	6v 20.000mah
LEDME - angle	140°X75°
LEDME - batterie	3.2V 15.000mAH
LEDME - cri	80
LEDME - dimension	240X620H mm
LEDME - lulum/minosité	3800
LEDME - protection	IP65
LEDME - réglable	Si
LEDME - régulation du temps	régulation du temps
REF	LM6370
sf_advanced_brand_field	403612
Disponibilité	Sur commande

