




NUMINOS® L | CL, PHASE

NUMINOS® L CL, PHASE, plafonnier, 2700 K, 20 Watt, Variateur en fin de phase, 60°, noir mat

La NUMINOS® L CL, PHASE est un luminaire de plafond en saillie de forme cylindrique, conçu pour une utilisation en intérieur. Elle dispose d'une température de couleur de 2700 K et génère une intensité lumineuse de 2300 lumens pour une consommation de 20 watts. Le luminaire est équipé d'un gradateur à découpage de phase, permettant un réglage continu de l'intensité lumineuse. Le boîtier est en aluminium avec une finition noire mate. Avec un diamètre de 10 cm et une hauteur de 21,3 cm, il présente un design compact. La classe de protection IP20 la rend adaptée aux environnements secs et protégés. Le luminaire offre une distribution lumineuse avec un angle de faisceau de 60 degrés et une durée de vie déclarée de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093865



Réf.	1004316
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	60°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat