



Artikelnummer 1171250047
EAN 4007123685004

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Schalter mit Lichtstufenfunktion 100 % - 50 % - 25 %.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	11,500 lm
Leistungsaufnahme	100 W
Lichtausbeute	142 lm/W
Energieeffizienzklasse	
Farbwiedergabeindex	80
Nenneingangsspannung	230 V

Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Lebensdauer	30,000 h
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H05RN-F 3G1,0
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE 1

LIEFERUMFANG

LED Arbeitsstrahler JARO 14060 M