




M-POL S Polehead

Tête de lampe Shader, anthracite, 19 W, 520/550 lm, 2700/3000 K, CRI 90, DALI

Universellement utilisables, intelligemment conçus et puissants : les têtes de luminaires et les diffuseurs de la première famille SLV outdoor DALI à intensité variable sont conçus pour un large éventail d'applications. Avec un IRC de plus de 90, 520/550 Lumens et une durée de vie des LED de 50 000 heures, la tête de luminaire cylindrique M-POL S répond également aux exigences les plus élevées. Utilisez la tête de luminaire adaptée pour réaliser des projets outdoor personnalisés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006393
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	19 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0.251
Nombre de luminaires sur LS B16A	8
Nombre de luminaires sur LS C16A	16
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Coloris	anthracite mat
Risk Group	1
Hauteur	16.4 cm
Diamètre	12.09 cm
Poids net	1.254 kg
Poids brut	1.555 kg

Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , Borne, anthracite, 83,4 cm
1006453	Boîte de connexion en Y , 5 pôles, IP68, noir, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Borne, anthracite, 23,4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , Borne, anthracite, 53,4 cm
1006382	M-POL Ancrage au sol , acier inoxydable
228725	Boîte de connexion , extérieur, 5 pôles, noir, IP68