



## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensions                    | Ø80 x L170 mm                          |
| Découpe                       | -                                      |
| Poids net                     | kg                                     |
| IP                            | IP20                                   |
| IK                            | IK02                                   |
| Traitements spécifiques       | Aucun                                  |
| Température de fonctionnement | -                                      |
| Utilisation                   | Intérieure                             |
| Environnement d'installation  | Accueil, point de vente, architectural |
| Modes d'installation          | -                                      |
| Diffuseur                     | -                                      |
| Matériau principal            | Métal                                  |
| Couleur dominante             | Noir                                   |
| Couleur précise               | Noir Mat                               |


## RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Normes                              | -   |
| Tenue au fil incandescent           | -   |
| Eligibilité CEE                     | Non |
| Impact carbone (cycle de vie total) | -   |
| Impact carbone (par heure)          | -   |
| PEP disponible                      | Non |

## CONDITIONNEMENT

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimensions packaging unitaire  | L12 x l12 x H12 cm |
| Poids brut unitaire            | 0,8 kg             |
| Dimensions packaging extérieur | -                  |
| Poids brut packaging extérieur | -                  |
| Nombre de produits contenus    | -                  |

## SCHÉMAS TECHNIQUES



Référence produit : ZAM.16189

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Technologie                      | LED |
| Flux lumineux                    | -   |
| Rendement en sortie de luminaire | -   |
| Durée de vie (Source L80B10) *   | -   |
| Angle                            | -   |
| UGR **                           | -   |
| IRC                              | -   |
| SDCM                             | -   |
| Risque photobiologique           | -   |
| Classe énergétique source        | -   |

\* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

\*\* Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Alimentation          | -        |
| Puissance             | -        |
| Tension alternative   | -        |
| Tension continue      | -        |
| Courant               | -        |
| Dimmable              | ON/OFF   |
| Classe électrique     | Classe I |
| Repirable             | Non      |
| Câble sortant         | -        |
| Connectique           | -        |
| Référence connectique | -        |

## TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique ZAMBELIS D80 GU10 DESIGN Noir Mat Sans Source 16189

Ø80 x L170 mm. IP20. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø80 x L170 mm. IP20. IK02. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED



## ACCESSOIRES COMPATIBLES

| Références    | Nom                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| PS_CLA_15103  | Spot LED GU10 V-TAC PRO 6W Dimmable Samsung Chip START 2 VT-247D |
| PS_SKU.211931 | Spot LED GU10 V-TAC 6W 110° START 3 VT-247                       |
| PS_SKU.218791 | Spot LED GU10 V-TAC PRO 10W Opal START 3 VT-271                  |

## PHOTOS PRODUITS

